



LVDR800CPX

LV listwa bliźniacza NH2 3P 800A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
Znamionowy prąd krótkotrwały I _{cw} 1s IEC 60947	20 kA

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH2
---------------------------------	-----

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	4x 240 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	4x 240 mm ²
Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	32 - 32 Nm
-----------------------------	------------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	100
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	500

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X
------------------------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	12 kV

Wymiary

Odległość szyn zbiorczych	185 mm
Wysokość	741 mm
Głębokość	190 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	112 W
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz