

## Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 13A QuickConnect



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 3250614314728 |
| Nazwa producenta          | HAGER         |
| ID produktu wg producenta | MBS113        |
| PKWiU                     | 27.12.23.0    |

### Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania                                                          | 70 mm                                        |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | B                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 1                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 1                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 13 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                           | 400 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 4 kV                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 6 kA                                         |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC                                           |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 6 kA                                         |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50..60 Hz                                    |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3                                            |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                              | Nie                                          |
| Kategoria przepięcia                                                          | 3                                            |
| Stopień zanieczyszczenia                                                      | 2                                            |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                             | Nie                                          |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                             | 1                                            |

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20                  |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy        | -25..70 °C            |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | 1..25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1..35 mm <sup>2</sup> |