

TD100N FMU100 3P



Item Code	Nazwa/Typ	EAN
0102008800	TD100N FMU100 16A 3P	8809513437844
0102008900	TD100N FMU100 20A 3P	8809513437899
0102009000	TD100N FMU100 25A 3P	8809513437943
0102009100	TD100N FMU100 32A 3P	8809513437998
0102009200	TD100N FMU100 40A 3P	8809513438049
0102009300	TD100N FMU100 50A 3P	8809513438094
0102009400	TD100N FMU100 63A 3P	8809513438162
0102009500	TD100N FMU100 80A 3P	8809513438216
0102009600	TD100N FMU100 100A 3P	8809513438261

Opis

Wyłączniki kompaktowe, dzięki swoim funkcjom i możliwościom zastosowania, stanowią podstawowy element zabezpieczający urządzenia oraz sieci rozdzielcze. Główne cechy: - Prąd znamionowy od 16 A do 1600 A - 8 rodzajów wyzwalaczy zabezpieczających - Wykonania 3- i 4-polowe - Wiele akcesoriów dodatkowych - Opcja pomiaru prądu oraz innych parametrów - Opcja komunikacji Modbus i Profibus - Wysokie parametry prądowe i wysoka jakość wykonania - Wykonanie Smart oferujące duże możliwości połączenia w inteligentnych systemach rozdziału mocy - Rozwiązania dla napięć pracy $U_n=800V$

Parametry

Item code	
Prąd znamionowy pracy AC-3 [A]	16...100A
Liczba pól	3P
Znamionowe napięcie impulsowe wytrzymywane U_{imp} [kV]	8
Częstotliwość sieci f [Hz]	50/60
Napięcie znamionowe pracy AC U_e [V]	690
Prąd znamionowy pracy AC-1 [A]	-
Prąd różnicowy dI [mA]	-
Znamionowa zdolność wyłączania zwarcia I_{cs} [% I_{cu}] dla $U_e=400V$	1
wytrzymałość zwarciowa I_{cu} [kA] dla $U_e=400V$	50
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	750
Waga (kg)	1,5

Wymiary [mm szer x wys x gł]	90x140x86
Trwałość mechaniczna [ilość operacji]	25000
Trwałość elektryczna [ilość operacji]	10000
Możliwość pracy DC [TAK/NIE]	Tak
Wyświetlacz [TAK/NIE/Opcja]	Nie
Norma	IEC60947-2
Komunikacja [opcja]	Nie
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień ochrony obudowy w przypadku zastosowania dodatkowych osłon	IP40
Napięcie znamionowe łączeniowe DC [V]	500
Napięcie sterowania Us	-

Powiązane produkty



styki pomocnicze
AX TS/TD 100-800,
styki wyzwolenia
AL TD/TS 100-800



SHT AC230V/DC250V



SHT AC/DC24V



UVT AC230V/DC250V



UVT AC/DC24V



EH1-S



DH1-S



ITS 13



ITL 13



MOP1 230V AC/DC
MOP1 24V DC

