

Plafon NEO natynkowy, 18W, 1810 lm, AC 220V-240V, 50Hz, 4000K, kąt świecenia 120 stopni, IP54, czujnik ruchu



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902273404125
Nazwa producenta	PLASTROL
ID produktu wg producenta	W-97644

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI-2	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie

Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Stopień ochrony (IP)	IP55
Klasa ochronności	II
Z czujnikiem ruchu	Tak
Maksymalna moc zestawu	20,2 W
Skuteczność świetlna oprawy	90 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1810 lm
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Szerokość	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość	300 mm
Długość	Nie dotyczy
Średnica zewnętrzna	86 mm