

Przewód telekomunikacyjny BiTLAN F/UTPf 4x2x24AWG (0,5) cat. 5e outdoor 200MHz



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902956141217
Nazwa producenta	BITNER
ID produktu wg producenta	TI0013
Nazwa marki	Bitner

Opis ETIM

Klasa	Kabel teleinformatyczny (miedziany) (EC003249)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Średnica żyły	1,05 mm
Rozmiar AWG	24
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowa
Liczba żył	8
Liczba skrętek	4
Struktura skrętki	Pary
Materiał izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Ekran na wiązkach	Folia
Ekran wspólny	Folia
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Polietylen (PE)
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Fca
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak
Przybliżona średnica zewnętrzna	7 mm

Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem	42 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia	42 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	42 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-10..50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-30..80 °C
Kategoria	5E
Do układania w ziemi	Tak
Odporność na promieniowanie UV	Tak

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1011974
--------	---------