


P-MB35 Przepust membranowy

Przepusty boczne membranowe służą do wprowadzania kabli niskiego napięcia. Cechuje je odporność na promieniowanie UV, oleje oraz wysokie temperatury. Pokrywy posiadają stopień ochrony IP65 lub IP55. Montowane są za pomocą zacisków mocujących. Dla przewodów o średnicy 1x(17-32mm); 2x(12-18mm); 16x(10-14mm); 12x(7-12mm); 4x(6-10mm)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5901769010789
Alt. ID produktu	34.735
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	34.735
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Płyta przepustowa do obudów / szaf sterowniczych (EC000211)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Dławnica
Rodzaj	Prosty
Szerokość	88 mm
Wysokość	214 mm
Głębokość	24 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Przetłoczenia	Tak
Liczba otworów podłączeniowych	35
Rodzaj gwintu	Brak

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1203710
--------	---------