


ZO-4/4 Płytki odgałęźna 4-torowa 4mm?

Płytki odgałęźne występują w odmianach 4 i 5 torowych w zakresach mocowania przewodów od 2,5 mm do 35 mm. Płytki odgałęźna z naszej oferty w odróżnieniu od porównywalnych płytek innych producentów posiada bardzo mocne i stabilne mocowania przewodów poprzez zastosowanie nakrętki stalowej wielokątnej, która w odróżnieniu od otworów gwintowanych (inne listwy mocujące) posiada zdecydowanie większą wytrzymałość i moment skręcający połączenia gwintowego.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905548284736
Alt. ID produktu	19.44
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	19.44
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Listwa zaciskowa jedno i wielobiegunowa (EC001284)
Grupa	Złącze szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Odległość między osiami otworów	4 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	2,5..35 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	2,5..35 mm ²
Prąd znamionowy In	Brak informacji
Napięcie znamionowe	Brak informacji
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Liczba biegunów	4
Liczba zacisków na biegun	2
Sposób montażu	Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Wymagana płytka zamykająca	Nie
Kolor	Czarny
Przezroczysty	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1023633
--------	---------