


ZO-5/35 Płytko odgałęźna 5-torowa 35mm?

Płytki odgałęźne występują w odmianach 4 i 5 torowych w zakresach mocowania przewodów od 2,5 mm do 35 mm. Płytko odgałęźna z naszej oferty w odróżnieniu od porównywalnych płytek innych producentów posiada bardzo mocne i stabilne mocowania przewodów poprzez zastosowanie nakrętki stalowej wielokątnej, która w odróżnieniu od otworów gwintowanych (inne listwy mocujące) posiada zdecydowanie większą wytrzymałość i moment skręcający połączenia gwintowego.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905548284704
Alt. ID produktu	19.535
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	19.535
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Listwa zaciskowa jedno i wielobiegunowa (EC001284)
Grupa	Złączeni szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Odległość między osiami otworów	35 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	2,5..35 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	2,5..35 mm ²
Prąd znamionowy In	Brak informacji
Napięcie znamionowe	Brak informacji
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Liczba biegunów	5
Liczba zacisków na biegun	2
Sposób montażu	Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Wymagana płytka zamykająca	Nie
Kolor	Czarny
Przezroczysty	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1023637
--------	---------