

stacja bramowa natynkowa z szyfratorem

Funkcje

- * 1-abonentowa stacja bramowa
- * przetwornik obrazu 1/3" kolor
- * kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- * rozdzielczość: 600 linii
- * obiektyw 3,6 mm
- * regulacja obiektywu: w pionie i poziomie (+/- 10°)
- * podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- * obudowa: utwardzony stop aluminium
- * podświetlana klawiatura
- * montaż natynkowy
- * dedykowane wyjście na zasilenie rygla DC 12 V
- * sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s
- * możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego
- * wymiary: 78×185×60 mm



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312594673
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	KK-03
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Kamera zewnętrzna do komunikacji wideo/domofonowej (EC001104)
Grupa	Technika łączności / komponenty i systemy (EG000036)
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Sposób instalacji	Inne
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	Srebro

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031845
--------	---------