

Laserowy czujnik odległości DRL-12, czujnik ruchu, dąb-antracyt



Informacje ogólne

Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	DRL-12-89

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu/obecności kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik obecności
Rodzaj czujnika	Inne
Z interfejsem DALI	Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Tak
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone załączenie	Tak
Wymuszone wyłączenie	Nie
Strefa dla zwierząt	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Kąt skanowania	10 °
Optymalna wysokość montażowa	25 m
Nadzór klatek schodowych	Tak
Przełącznik mostkujący	Nie
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	1 m ²
Maksymalny zasięg na wprost	2 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	1 m
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak

Z elementem sygnalizacyjnym	Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Do montażu sufitowego	Nie
Montaż ścienny	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Materiał	Metal
Gatunek materiału	Aluminium
Bezhalogenowe	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Inne
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Inne
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP40
Odporność uderowa	IK00
Minimalny czas załączenia	1 s
Maksymalny czas załączenia	10 min
Czułość progowa jasności	2..500 lx
Maksymalna moc łączeniowa	50 W
Do obciążeń pojemnościowych	Tak
Liczba stref wykrywania	1
Maksymalny prąd załączania	4 A
Minimalny prąd załączania	0,1 A
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Nie
Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	45 mm