

Przełącznik bistabilny 230V 1R+1Z, montaż na szynie DIN

Un=230V AC/DC ; Io<2×10A ; montaż na szynie TH-35 ; sekwencyjny



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312590194
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	BIS-411-1R1Z
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	20 mm
Napięcie sterowania 1	100..230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Znamionowy prąd załączania	8 A
Zakres napięcia zasilającego	100..230 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	3000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	1500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	1500 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	1500 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)	8 A
Możliwa obsługa ręczna	Nie