

Automat zmierzchowy AZ-112-LED z zewnętrzną sondą, przekaźnik InRush16 A (160 A/20 ms)

Un=230V~ ; Io<16A ;160 A/20 ; z sondą hermetyczną ; montaż na szynie TH-35



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431673523
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	AZ-112-LED
Nazwa marki	F&F
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	27.12.23.0
KGO	0
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik zmierzchowy modułowy (EC001645)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość znamionowa	50..50 Hz
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2300 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	550 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	800 VA
Znamionowy prąd załączania	16 A
Zakres regulacji jasności	2..1000 lx
Z programowanym wyłączeniem na noc	Tak
Klasa ochronności czujnika	I
Sposób montażu czujnika	Inne
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Stopień ochrony (IP)	IP20

Stopień ochrony (IP) czujnika	IP65
-------------------------------	------