

## Moduł rozszerzeń wyjść przekaźnikowych, z wyjściem MODBUS RTU, 1-kanalowy, styk 1P 16A, 1 Moduł



### Informacje ogólne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN/EAN                  | 5908312598718  |
| Nazwa producenta          | F&F FILIPOWSKI |
| ID produktu wg producenta | MAX-MR-RO-1    |
| Kraj pochodzenia          | Polska         |
| KGO                       | 0              |

### Opis ETIM

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Klasa                            | Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)        |
| Grupa                            | Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024) |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 0..0 V                                                       |
| Napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 0..0 V                                                       |
| Napięcie zasilające dla DC       | 9..30 V                                                      |
| Rodzaj napięcia zasilającego     | DC                                                           |
| Liczba wejść cyfrowych           | 0                                                            |
| Liczba wyjść cyfrowych           | 1                                                            |
| Dozwolone napięcie wejściowe     | 0..0 V                                                       |
| Rodzaj napięcia wejściowego      | AC/DC                                                        |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego         | Przełącznik                                                  |
| Prąd wyjściowy                   | 16 A                                                         |
| Dozwolone napięcie wyjściowe     | 0..0 V                                                       |
| Rodzaj napięcia wyjściowego      | AC/DC                                                        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego  | Połączenie śrubowe                                           |
| Opóźnienie przy zmianie sygnału  | 0..0 ms                                                      |
| Szerokość                        | 70 mm                                                        |
| Wysokość                         | 89 mm                                                        |
| Głębokość                        | 65 mm                                                        |