

## Zegar sterujący programowalny zbliżeniowo (NFC) - astronomiczny z programowalną przerwą nocną (jednokanałowy) PCZ-525

Zegar sterujący programowalny astronomiczny służy do sterowania czasowymi urządzeniami w układach automatyki domowej lub przemysłowej według (załącza i wyłącza urządzenie o określonej godzinie związanej ze wschodem i zachodem słońca).



### Informacje ogólne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN/EAN                  | 5908312596271  |
| Nazwa producenta          | F&F FILIPOWSKI |
| ID produktu wg producenta | PCZ-525.3      |
| Kraj pochodzenia          | Polska         |
| PKWiU                     | 31.20.31-50.00 |
| KGO                       | 0              |

### Opis ETIM

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                        | Zegar sterujący cyfrowy (EC002305)                            |
| Grupa                        | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Sposób montażu               | Szyna DIN                                                     |
| Liczba kanałów               | 1                                                             |
| Zakres napięcia zasilającego | 24..264 V                                                     |
| Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC                                                         |
| Dokładność na dzień          | 1 s                                                           |
| Zewnętrzne programowanie     | Tak                                                           |
| Zawiera kartę pamięci        | Nie                                                           |
| Programowanie 60 min.        | Tak                                                           |
| Programowanie dobowe         | Tak                                                           |
| Program tygodniowy           | Tak                                                           |
| Program roczny               | Nie                                                           |
| Program świąteczny           | Brak informacji                                               |
| Program impulsowy            | Tak                                                           |
| Program cykliczny            | Tak                                                           |
| Program astronomiczny        | Tak                                                           |
| Program losowy               | Brak informacji                                               |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Sterowany kwarcowo                          | Tak             |
| Sterowanie sygnałem radiowym                | Nie             |
| Synchronizacja radiowa (DCF77)              | Nie             |
| GPS                                         | Nie             |
| Rodzaj styku                                | Styk przełączny |
| Najkrótszy czas przełączenia kanał 1        | 1 min           |
| Najkrótszy czas przełączenia kanał 2        | 1 min           |
| Liczba miejsc pamięci                       | 500             |
| Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego | Tak             |
| Obsługa ręczna                              | Tak             |
| Przycisk zewnętrzny (wejściowy)             | Tak             |
| Wstępna nastawa przełączenia                | Brak informacji |
| Znamionowy prąd przełączania 250 V AC       | 16 A            |
| Bezpotencjałowy zestyk przełączający        | Brak informacji |
| Stopień ochrony (IP)                        | IP20            |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów           | 2               |
| Szerokość                                   | 35 mm           |
| Wysokość                                    | 90 mm           |
| Głębokość                                   | 65 mm           |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1136986 |
|--------|---------|