

Przełącznik bistabilny sekwencyjny do montażu podtynkowego

Un=230V~ ; Io<2×5A ; montaż w puszcze podtynkowej 760 ; sekwencyjny



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312595748
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	BIS-404
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.20
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Napięcie sterowania 1	230..230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Znamionowy prąd załączania	5 A
Zakres napięcia zasilającego	230..230 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	600 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	200 VA
Możliwa obsługa ręczna	Tak

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031730
--------	---------