




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



rH-T6-LR

Moduł radiowy 6xtemperatura na szynę DIN

Index: rH-T6-LR

Sześciowejściowy moduł rH-T6 LR -
przystosowany do podłączenia czujników temperatury typu DS18B20



5 902431 671116 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Urządzenie montowane jest na szynę DIN i zajmuje szerokość 3 modułów. Moduł zasilany napięciem 230 V. rH-T6 LR szczególnie nadaje się do zastosowań **w systemach ogrzewania i kontroli temperatur.**

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Nie
Ze złączem magistrali	Nie
Z DCF77	Nie

Sygnał dźwiękowy

Nie

Z ogrzewaniem

Nie

Wejście analogowe

Nie

Stacja pogodowa

Nie

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat