

Przedłużacz stały 6x2P+Z z wyłącznikiem, 10A, PS-670WS, 5m, biały

Wyłącznik różnicowoprądowy PF6, 4-biegunowe, Prąd znamionowy I_n : 40 A, Znamionowa odporność na zwarcia I_{cn} : 6 kA, Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta N}$: 0,1 A, Oznaczenia typów A, wrażliwy na prąd impulsowy, warunkowo odporny na przepięcia 250 A, Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015081124725
Nazwa producenta	Eaton
ID produktu wg producenta	112934
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	40 A
Znamionowy prąd różnicowy	100 A
Napięcie znamionowe izolacji U_i	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	4 kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Nie
Wytrzymałość zwarcia (I_{cw})	6 kA
Odporność na udar prądowy	0,25 kA
Rodzaj napięcia	AC
Z blokadą	Tak
Częstotliwość	50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Głębokość wbudowania	69,5 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..40 °C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1,5..16 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1,5..35 mm ²
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081124725
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912938880
-------------------------	---------------