


WLD+40004_DALI

WLD+40004_DALI

SYSTEM SHIFT - SPOT S OPRAWA NA SZYNOPRZEWÓD 35X140X178MM 6W 24ST CZARNY 5 LAT GW DALI



Moc **6 W**
Temperatura barwowa **3000 K**
Kąt rozsyłu światła **24 °**

Napięcie **48 V**
Barwa światła **WW**
Klasa szczelności **IP20**

Dane techniczne

Kod	WLD+40004_DALI
Moc	6 W
Prąd	115 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	555 lm (360°)
Strumień świetlny**	370 lm (360°)
Skuteczność świetlna	93 lm/W
Światłość	1050 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	24 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	DALI
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	czarny
Wymiary (AxBxC)	35x140x178 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DALI ,



Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności

