

S201M-Z30UC Wyłącznik nadmiarowo-prądowy



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4013614431265
Alt. ID produktu	2CDS271061R0528
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	2CDS271061R0528
Seria produktu	Aparatura modułowa - pro M compact
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Charakterystyka wyzwalania	Z
Liczba biegunów (całkowita)	1
Liczba biegunów chronionych	1
Prąd znamionowy	30 A
Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymawane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	10 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	10 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	15 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	15 kA
Rodzaj napięcia	AC/DC
Zakres częstotliwości	0..60 Hz
Klasa ograniczenia energii	Nie dotyczy
Do instalacji podtynkowych	Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Kategoria przepięcia	3

Stopień zanieczyszczenia	3
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	50,8 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..55 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	25..25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	35..35 mm ²

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4013614422386
-------------------------	---------------