

ETITEC M T2 PV 600/20



Specyfikacje

Numer katalogowy	002440620
Opis	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T2
Rodzaj prądu	DC
Wielkość	2 modules
Ilość biegunów	2
Stosowanie IEC/VDE	II / C
Imax(8/20μs) (kA)	40
Styki sygnalizacji uszkodzenia wewnętrznego (RC)	Nie
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Grupa katalogowa	ETITEC M PV
Instalacja	Zabezpieczenie PV
In (8/20μs) (kA)	20
Liczba modułów	2
Up - Poziom ochrony (kV)	2
Prąd upływu	TAK
Zastosowana technologia	Warystorowa
Głębokość wbudowania (mm)	70
DC Napięcie pracy trwałej Uc (V)	600

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000941
Opis	Ogranicznik przepięć klasy C
Układ sieci DC	1
Układ sieci IT	
Układ sieci TN	
Układ sieci TN-C	
Układ sieci TN-C-S	
Układ sieci TN-S	
Układ sieci TT	
Inny układ sieci	
Liczba przewodów (bez uziemienia)	2
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	20
Wytrzymałość zwarciova (Iscrr)	11
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)	40
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	600
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	2 moduły
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej	500
Poziom ochrony	2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	
Zintegrowane dobezpieczenie	
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 2	1
Stopień ochrony (IP)	IP20