

MADARA MINI II GU10

SLIP003022

Oprawa oświetleniowa MADARA MINI II GU10 na wymienne źródło światła. Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego.



Napięcie **250 V**

Klasa szczelności **IP20**


Trzonek **GU10**

Dane techniczne

Kod	SLIP003022
Napięcie	250 V
Klasa ochronności PP	I
Zawiera źródło	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Trzonek	GU10
Klasa szczelności	IP20
Wymiary (AxBxC)	55 x 200 (+1000 wires+25 base) mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	MAX 10W LED; NO INTENDED FOR HALOGEN ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	30 szt.
Ilość na palecie	900 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.37 kg



Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



 Model 3D



GU10, Oprawa sprzedawana bez źródła światła, MAX 10W LED; MAX 50W Halogen.