

Karta danych technicznych

Strona: 1/1

Mini złączki instalacyjne PSK w kolorze

- Bezśrubowe punkty zaciskowe
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Materiał części przewodzących prąd / ochrona powierzchni: cynowany mosiądz / stalowa sprężyna
- Typ przewodu: lity
- Obudowa: Przezroczysta
- Długość odizolowania: 11 mm
- Maks. temperatura otoczenia: 60 °C
- Z gniazdem testowym
- Samogasnący zgodnie z UL 94V-2
- Przekrój: 0,5 - 2,5 mm²
- Napięcie znamionowe: 450 V
- Prąd znamionowy: 24 A
- Odpowiedni dla litych przewodów miedzianych



PSK 225V2W



PSK 325V2O



PSK 425V2R



PSK 525V2GE



PSK 825V2GR

Dalsze informacje



bezhalogenowy
Chlor
Fluor
Brom

Nr art.	Nr ID.	typ	PU	Punkty mocowania	kolor
05106360	057096	PSK 225V2W	100 / 10.000	2	biały
05106361	057097	PSK 325V2O	100 / 6.000	3	pomarańczowy
05106362	057098	PSK 425V2R	100 / 6.000	4	czerwony
05106363	057099	PSK 525V2GE	100 / 6.000	5	żółty
05106364	057100	PSK 825V2GR	50 / 3.000	8	szary