

Przewód ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G1,5,Pomarańczowy



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044773065794
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	0036320
Seria produktu	ÖLFLEX-SERVO

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	1,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Liczba żył	4
Żyły skręcone	Tak
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Polipropylen (PP)
Identyfikacja żył	Cyfry
Kolor izolacji	Czarny
Z przewodem ochronnym	Tak
Maksymalna temperatura żyły	70 °C
Ekran	Tak
Żyła uziemiająca	Tak
Pancerz/zbrojenie	Obwój
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji	Pomarańczowy
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Olejooodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak

Przybliżona średnica zewnętrzna	9,8 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	39,2 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5..70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..70 °C
Napięcie znamionowe U0	600 V
Napięcie znamionowe U	1000 V

Atrybuty

ERP ID	1047878
--------	---------