

Przewód ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+2x(2x0,75)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044776768388
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	1020025
Seria produktu	ÖLFLEX-SERVO

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	6
Żyły skręcone	Tak
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Polipropylen (PP)
Identyfikacja żył	Cyfry
Kolor izolacji	Czarny
Maksymalna temperatura żyły	80 °C
Żyła ochronna	Tak
Ekran	Tak
Żyła uziemiająca	Tak
Pancerz/zbrojenie	Oplot
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji	Pomarańczowy
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak
Przybliżona średnica zewnętrzna	12,3 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..80 °C

Napięcie znamionowe U0	600 V
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	73,8 mm
Napięcie znamionowe U	1000 V

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1110889
--------	---------