

Przewód sterowniczy OLFLEX 140 25G2,5 300/500V



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044773007084
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	0011041

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	2,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	25
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył	Cyfry
Z przewodem ochronnym	Tak
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Brak informacji
Przybliżona średnica zewnętrzna	29,6 mm
Napięcie znamionowe U ₀	300 V
Napięcie znamionowe U	500 V