

## Przewód H05V-K 1X0,75 BN



### Informacje ogólne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| GTIN/EAN                  | 4044773396133    |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL       |
| ID produktu wg producenta | 4510032          |
| Seria produktu            | Linki pojedyncze |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                     |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | Bez pokrycia                                              |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 0,75 mm <sup>2</sup>                                      |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                             |
| Liczba żył                                                         | 1                                                         |
| Żyły skręcone                                                      | Tak                                                       |
| Materiał izolacji żyły                                             | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Brązowy                                                   |
| Maksymalna temperatura żyły                                        | 80 °C                                                     |
| Żyła ochronna                                                      | Tak                                                       |
| Ekran                                                              | Tak                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Tak                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Brak                                                      |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z EN 60332-1-2                                    |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Tak                                                       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 2,7 mm                                                    |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..80 °C                                                |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 300 V                                                     |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 10,8 mm                                                   |
| Napięcie znamionowe U                                              | 500 V                                                     |