

## Wyłącznik nadprądowy iC60N-B20-2 B 20A 2-biegunowy

Wyłącznik nadprądowy iC60N-B20-2 B 20A 2-biegunowy. zastosowanie urządzenia: dystrybucja - gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyłącznik nadprądowy - skrócona nazwa urządzenia: iC60N - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - technologia wyzwalacza: termomagnetyczny - zdolność wyłączenia: 10 kA Icu zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 20 kA Icu zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 6 kA Icu zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 6000 A Icn zgodnie z EN/IEC 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - kategoria użytkowania: kategoria A zgodnie z EN 60898-1, kategoria A zgodnie z IEC 60898-1 - funkcja izolacyjna: tak zgodnie z EN 60898-1, tak zgodnie z EN 60947-2, tak zgodnie z IEC 60898-1, tak zgodnie z IEC 60947-2 - Normy: EN 60898-1, EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2.



### Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480439827             |
| Alt. ID produktu          | A9F03220                  |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC        |
| ID produktu wg producenta | A9F03220                  |
| Nazwa marki               | Schneider Electric        |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa Acti 9 |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                |

### Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | B                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 2                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 2                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 20 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                           | 400 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 6 kV                                         |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 6 kA                                         |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | 6 kA                                         |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 20 kA                                        |

|                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 10 kA                 |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC/DC                 |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50..60 Hz             |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3                     |
| Do instalacji podtynkowych                                                    | Nie                   |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                              | Nie                   |
| Kategoria przepięcia                                                          | 4                     |
| Stopień zanieczyszczenia                                                      | 3                     |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                             | Tak                   |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                             | 2                     |
| Głębokość wbudowania                                                          | 78,5 mm               |
| Stopień ochrony (IP)                                                          | IP20                  |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                                       | 35..70 °C             |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                                 | 1..16 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                                | 1..25 mm <sup>2</sup> |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480439827 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1076831 |
|--------|---------|