

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Przycisk pojedynczy z lampką (z samopowrotem) Acti9 iPB-20-10-I 20A 1NO 110-230 VAC

A9E18036

### Parametry podstawowe

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| range of product            | Acti9                        |
| Nazwa produktu              | Acti 9 iPB                   |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk                     |
| skrótowa nazwa urządzenia   | iPB                          |
| Normy                       | IEC 60669-1<br>IEC 60947-5-1 |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| typ i konfiguracja styków                               | 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                         | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                     | 250 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rodzaj sterowania                                       | 1 przycisk szary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sygnalizacja lokalna                                    | Wskaźnik LED zielony, czas życia wyrobu 100000 godz. stałej efektywności oświetlenia (zużycie 0,3 W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| napięcie obwodu sygnalizacyjnego                        | AC: 110...230 V 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sposób montażu                                          | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Podstawa montażowa                                      | 35 mm szyna symetryczna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Góra: Clario<br>Góra: Libro<br>Góra: ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| szerokość w modułach 9 mm                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wysokość                                                | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szerokość                                               | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Głębokość                                               | 71,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor                                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| trwałość elektryczna                                    | AC-22: 30000 cykl prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| przyłącza - zaciski                                     | Zaciski tunelowe przesunięte1 kabel (kable) 0,5 mm² sztywny<br>Zaciski tunelowe przesunięte1 kabel (kable) 0,5 mm² elastyczny<br>Zaciski tunelowe przesunięte1 kabel (kable) 0,5 mm² elastyczny z tulejką<br>Zaciski tunelowe przesunięte2 kabel (kable) 2,5 mm² sztywny<br>Zaciski tunelowe przesunięte2 kabel (kable) 2,5 mm² elastyczny<br>Zaciski tunelowe przesunięte2 kabel (kable) 2,5 mm² elastyczny z tulejką |
| gługość odizolowanego odcinka                           | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moment dokręcania                                       | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| tropikalizacja                             | 2            |
| wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...70 °C  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...80 °C  |

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 8,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 2 cm    |
| Długość opakowania 1           | 8 cm    |
| Waga opakowania 1              | 46 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12      |
| Wysokość opakowania 2          | 8 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 10 cm   |
| Długość opakowania 2           | 23 cm   |
| Waga opakowania 2              | 607 g   |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 108     |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm   |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm   |
| Długość opakowania 3           | 40 cm   |
| Waga opakowania 3              | 5,95 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Tak                                  |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność                             |
| Numer SCIP                                              | 1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2 |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |