

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Dodatkowa szyna N Acti9 12 otworów 125A



LGYN12512

Parametry podstawowe

gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy DS
Typ produktu lub komponentu	Moduł rozszerzeń
szyna grzebieniowa, typ akcesoriów listwy zacisków	Szyna neutralna
Opis biegunów	1N
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe

Parametry uzupełniające

wyprowadzenia bloku rozdzielczego	12 otworów
Podstawa montażowa	Montaż bezpośredni z tyłu
Sposób montażu	Przez wkręty
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) F/N
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	125 A w 40 °C
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC)
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV zgodnie z EN/IEC 61439-1
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	3,5 kA dla 1 s
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	20 kA
długość szynoprzewodu	125 mm
szerokość w modułach 9 mm	14
podziałki 18 mm	7
Wysokość	20 mm
Szerokość	125 mm
Głębokość	35 mm
Masa produktu	111 g

przyłącza - zaciski	Dostawa/zasilanie: zacisk śrubowy 1 kabel (kable) 10...35 mm² sztywny Dostawa/zasilanie: zacisk śrubowy 1 kabel (kable) 4...25 mm² elastyczny z końcówką kablową Rozprowadzenie: zacisk śrubowy 7 kabel (kable) 2,5...25 mm² sztywny Rozprowadzenie: zacisk śrubowy 7 kabel (kable) 1,5...16 mm² elastyczny z końcówką kablową Rozprowadzenie: zacisk śrubowy 4 kabel (kable) 1,5...16 mm² sztywny Rozprowadzenie: zacisk śrubowy 4 kabel (kable) 1,5...10 mm² elastyczny z końcówką kablową
---------------------	---

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Moment dokręcania	Dostawa/zasilanie: 2,5 N.m PZ2 śrubokręt 9 mm Dostawa/zasilanie: 2,5 N.m płaski śrubokręt 9 mm Rozprowadzenie: 2 N.m PZ2 śrubokręt 7,5 mm Rozprowadzenie: 2 N.m płaski śrubokręt 7,5 mm Rozprowadzenie: 2 N.m PZ2 śrubokręt 6,5 mm Rozprowadzenie: 2 N.m płaski śrubokręt 6,5 mm
Zgodność gamy	Compact

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Stopień zabrudzenia	3
kategoria przepięciowa	III
wytrzymałość dielektryczna	2500 V
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Kolor	Biały (RAL 9003)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2 cm
Szerokość opakowania 1	3,5 cm
Długość opakowania 1	12,5 cm
Waga opakowania 1	122 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	12,832 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.