



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Typ produktu lub komponentu	Current transducer
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do pomiarów
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3555 Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3565 Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561A
Typ przekładnika prądowego	Flexible core

Parametry uzupełniające

Przylączy elektryczne	Wtyczka: 2,4 m600 V
Prąd pomiarowy	50...5000 A
Częstotliwość sieci	50 Hz
Zakres pomiaru częstotliwości	50...1500 Hz
Dokładność pomiarowa	1 %
Kategoria instalacji	IV
Stopień zabrudzenia	2
Grubość	8 mm
Wysokość	Otwarty: 250 mm
Średnica	Zamknięty: 80 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Normy	UL 61010-1 EN 61010-1 EN 61010-2-032 UL 61010-2-032 ANSI/IEEE C57.13

Certyfikaty produktu	Rozpoznane UL CURus CE
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------