

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy, Acti9 iOF 2-100 mA, 1CO, do obwodów niskoprądowych, podłączenie od dołu

A9A26914

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk OC
skrótowa nazwa urządzenia	iOF
zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	2...100 mA at 24...240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 2...100 mA at 24 V, prąd stały (DC) 2...100 mA at 48 V, prąd stały (DC) 2...100 mA at 60 V, prąd stały (DC) 2...100 mA at 130 V, prąd stały (DC) 2...100 mA at 220 V, prąd stały (DC)
szerokość w modułach 9 mm	1
Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Certyfikaty produktu	CE UKCA
Znak jakości	EAC CCC

Parametry uzupełniające

tryb pracy	Daisy chain up to 100 devices
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sposób montażu	Zatraskowy
Miejsce montażu	Left side of circuit-breaker
Podstawa montażowa	Szyna DIN
dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: tak
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	32 g
Kolor	Biały
przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 1...4 mm ² - sztywny Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² - elastyczny Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 2,5 mm ² - sztywny Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny z tulejką

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m spód

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20
stopień zanieczyszczenia	3
tropikalizacja	2
wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,100 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,400 cm
Waga opakowania 1	40,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	561,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	6,255 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

	Reach Free Of Svhc	
	Toxic Heavy Metal Free	
	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem