

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Styk sygnalizacyjny Acti9 iSD (wskazanie wyzwolenia elektrycznego), 1-przemienny (1 CO), zaciski górne

A9A26906

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk awaryjny
skr�cona nazwa urz�dzenia	iSD
zestaw styk�w sygnalowych	1 Z/O
[In] pr�d znamionowy	0,1...6 A at 24...240 V, pr�d przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, pr�d przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, pr�d sta�y (DC) 0,1...2 A at 48 V, pr�d sta�y (DC) 0,1...1,5 A at 60 V, pr�d sta�y (DC) 0,1...1 A at 130 V, pr�d sta�y (DC)
szeroko�c w modu�ach 9 mm	1

Parametry uzupe niaj ce

Znamionowe napi�cie izolacji [Ui]	500 V
znamionowe napi�cie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
sygnalizacja lokalna	Wska�nik mechaniczny
Spos�b monta�u	Zatrzaskowy
Miejsce monta�u	Left side of circuit-breaker
Podstawa monta�owa	Szyna DIN
dopasowanie do szyn �czeniowych i blok�w rozdzielczych	Sp�d: tak
wysoko�c	86 mm
Szeroko�c	9 mm
G�boko�c	73 mm
Masa produktu	33 g
Kolor	Bia�y
prz�l�cza - zaciski	Zacisk �rubowy (g�ra) 1 kabel (kable) 1...4 mm� - sztywny Zacisk �rubowy (g�ra) 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm� - elastyczny Zacisk �rubowy (g�ra) 2 kabel (kable) 2,5 mm� - sztywny Zacisk �rubowy (g�ra) 2 kabel (kable) 1,5 mm� - elastyczny z tulejk�
g�ugo�c odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokr�cania	1 N.m g�ra

 rodowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
-------	----------------------------------

Wy czenie odpowiedzialno ci: Niniejsza dokumentacja nie pe ni funkcji zast pczej i nie powinna by  wykorzystywana do okre lenia niezawodno ci lub przydatno ci opisanych w niej produkt w do konkretnych zastosowa  u ytkownika

Certyfikaty produktu	CE UKCA
Znak jakości	EAC CCC CMIM
stopień ochrony IP	IP20
stopień zanieczyszczenia	3
tropikalizacja	2
wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,100 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,300 cm
Waga opakowania 1	41,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,000 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	574,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	6,454 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Svhc Reach

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności