

SPOT MULTI 1x30W 4000K FL WT/BK

Oprawy typu spotlight do montażu w zabudowie, odchylane, o jednym punkcie świetlnym. Cechy produktu: Duży fasetowany odbłyśnik zapewnia wysoki strumień świetlny. Kąt rozsyłu światła: 38. Kąt regulacji zawieszenia kardanowego: 25. Korzyści ze stosowania produktu: Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. Wysoka skuteczność świetlna. Ochrona przed innymi instalacjami w suficie dzięki zamkniętej obudowie z blachy stalowej. Łatwa wymiana zewnętrznego zasilacza dzięki wtyczce z zatraskiem bagnetowym. Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Światło akcentujące i oświetlenie ogólne do wszystkich rodzajów salonów sprzedaży. Sklepy, butiki. Pokoje hotelowe. Kawiarnie. Wyposażenie / Akcesoria: Sterownik w komplecie.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075113947
Alt. ID produktu	4058075113954
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075113947
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	SPOT MULTI 1x30W
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Nie
Do montażu wbudowanego	Tak
Montaż ścienny	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Montaż na trawersie	Nie
Montaż do podłoża	Nie
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Uchylny

Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Inne
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Powierzchnia szczotkowana	Nie
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	0..0 mA
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Odbłyśnik	Wysoki połysk
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka średniokątna 21-40°
Rozsył światła	Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)

Współczynnik harmoniczných (THD)	19
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	45000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-10..40 °C
Do lamp o mocy	30..30 W
Maksymalna moc zestawu	30 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Strumień świetlny	2700..2700 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	2700 lm
Współczynnik mocy	0,90
Szerokość	173 mm
Wysokość/głębokość	135 mm
Długość	173 mm
Szerokość wbudowania	160 mm
Wysokość/głębokość wbudowania	250 mm
Długość wbudowania	164 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Inne
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Skuteczność świetlna oprawy	90 lm/W
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM4

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075113947
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075113954
-------------------------	---------------