

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LUXeye Sense DALI BT

LUXeye® Sense DALI BT | Systemy sterowania oświetleniem



Obszary zastosowań

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors
- Surface mounting via LUXeye SENSE CM KIT

Zalety produktu

- Automatic start of light regulation after power-on (out of the box function)
- Basic functionality without configuration thanks to applied pre-settings
- Easy and fast customization of important parameter via screwdriver
- V(λ) corrected light sensor element
- Predefined and customizable configurations for all applications
- Password protection for user and configuration APP access
- Easy report generation of all commissioned sensors
- Easy report sharing via email
- DEMO Mode usable without device

Cechy produktu

- One DALI broadcast output channel
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- Operation via standard pushbutton
- Outputs with electronical reversible short-circuit and overload protection
- Change of delay time with screwdriver direct at the sensor


- Change of lighting intensity with screwdriver direct at the sensor
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Controller with integrated light and presence sensor, DALI output channel
- Presence detection via passive IR element
- Light control with app connection via Bluetooth
- Light control via smart phone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Individual activation and deactivation of light and presence sensor
- Function indicator with three color LED
- Various shutters included for different detection areas

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,40 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	90,00 mm
Szerokość	90,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	90.00 mm
Wysokość	81,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	81.00 mm
Średnica	95,0 mm
Masa produktu	144,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+55 °C
------------------------------	------------

INFORMACJE DODATKOWE

Commissioning tool	Aplikacja (Android/iOS)
Max. connectable push button couplers	3
Number of connectable sensors	3
Groups	1

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Liczba wyjść kontrolnych	20
Maks. wysokość instalacji	5 m
Obszar detekcji	10 m ¹⁾

Kąt detekcji	110 °
Typ instalacji	Zwieszenie
Pasma transmisji	15 m
Zakres pracy, czujnik światła	20...5000 lx ²⁾

1) Zasięg wykrywania ruchu w przypadku instalacji na wysokości 5 m

2) W przybliżeniu, zmierzone na czujniku

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Suitable for up to 20 electronic control gears
- Free App for iOS and Android

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
Pliki CAD/BIM	
	CAD_STEP_3D

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899957411	Składane pudełko 1	160 mm x 125 mm x 90 mm	240.00 g	1.80 dm ³
4052899957459	Karton wysyłkowy 12	495 mm x 265 mm x 192 mm	3153.00 g	25.19 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

