

LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE -18/220-240/350

Stałoprądowe zasilacze LED z funkcją ściemniania, regulacja fazowa. Cechy produktu: Dostępne wersje o mocy: 13 W, 18 W, 25 W i 35 W. Niezależna instalacja dzięki opcjonalnemu zestawowi zacisków przewodów. Możliwość regulacji zboczem narastającym i opadającym. Regulacja w zakresie 10...100%. Trwałość: do 50 tys. godzin (przy maks. temperaturze tc). Stopień ochrony: IP20. Dedykowany, stały prąd wyjściowy. Niskie tętnienie prądu 5%. Napięcie zasilania: 220...240 V. Częstotliwość pracy: 50/60 Hz. Praca z napięciem poniżej 60 V: bezpieczne, niskie napięcie (SELV). Odwracalna ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem, zwarcie i rozwarciem. Korzyści ze stosowania produktu: Umożliwia instalację z powszechnie stosowanymi regulatorami fazowymi (regulacja na zboczu narastającym i opadającym). 5-letnia gwarancja. Smukła obudowa umożliwia instalację w ograniczonych przestrzeniach. Wysoka wydajność i niezawodność. Obszar zastosowań: Odpowiednie do opraw oświetleniowych i modułów LED. Odpowiednie do opraw o stopniu ochrony I i II. Odpowiednie do instalacji oświetlenia wewnętrznego typu SELV. Biura, centra handlowe, szpitale, restauracje i hotele. Wyposażenie / Akcesoria: Zestaw zacisków do przewodów zapewniających prawidłowe odciążenie.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075239838
Alt. ID produktu	4058075239845
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075239838
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044082

Opis ETIM

Klasa	Zasilacz LED (EC002710)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Dynamiczny
Do zastosowań zewnętrznych	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie

Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Tak
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Tak
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Tak
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Tak
Bez funkcji ściemniania	Nie
Obudowa	Obudowa z tworzywa sztucznego
Do zasilania prądowego	Tak
Do zasilania napięciowego	Nie
Zakres napięcia wyjściowego	32..54 V
Prąd wyjściowy	350..350 mA
Zasilany prądem stałym	Nie
Moc wyjściowa	18..18 W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Długość	130,0 mm
Szerokość	43,0 mm
Wysokość	30,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075239838
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075239845
-------------------------	---------------