

## Lampa LED STAR+ CL A Act&RelFIL 60 non-dim 7W/827 E27

Lampy LED w kształcie tradycyjnej żarówki. Cechy produktu: Możliwość wyboru temperatury barwowej światła 2700 K i 4000 K w tej samej lampie. Możliwość sterowania przy pomocy standardowego przełącznika ściennego. Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw  $R_a \geq 80$ . Lampy niezawierające rtęci. Korzyści ze stosowania produktu: Możliwość wyboru scen oświetleniowych: światła ciepłobiałego w chwilach relaksu lub zimnobiałego w chwilach aktywności. Łatwa zmiana temperatury barwowej światła poprzez dwukrotne naciśnięcie przełącznika w ścianie. Światło zawsze dopasowane do sytuacji dzięki dwóm barwom światła w jednej lampie: ciepłobiałej i zimnobiałej. Wspiera naturalny biorytm poprzez stymulujące i relaksujące barwy światła. Długa trwałość do 15 000 godzin. Niskie zużycie energii. Łatwa wymiana lamp dzięki kompaktowej konstrukcji. Pomieszczenia można dopasować do różnych sytuacji dzięki zmianie temperatury barwowej. Obszar zastosowań: W przypadku stosowania w dziecięcych sypialniach wspiera naturalny biorytm. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65).



### Informacje ogólne

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075434820                  |
| Alt. ID produktu          | 4058075434837                  |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE                       |
| ID produktu wg producenta | 4058075434820                  |
| Nazwa marki               | OSRAM                          |
| Seria produktu            | LED RELAX and ACTIVE CLASSIC A |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                          |
| KGO                       | 0,10                           |
| Kod celny                 | 85395000                       |

### Opis ETIM

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Klasa                         | Lampa LED / multi LED (EC001959) |
| Grupa                         | Źródła światła (EG000028)        |
| Napięcie znamionowe           | 220..240 V                       |
| Prąd znamionowy               | 59..59 mA                        |
| Współczynnik mocy             | 0,50                             |
| Moc lampy                     | 7,00..7,00 W                     |
| Rodzaj napięcia               | AC                               |
| Strumień świetlny             | 806..806 lm                      |
| Skuteczność świetlna          | 115 lm/W                         |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89                            |

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Kształt bańki                                     | Kształt gruszki |
| Lampa z włóknem                                   | Tak             |
| Rodzaj szkła/pokrywy                              | Przezroczysty   |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1                | Ciepła < 3300 K |
| Trzonek                                           | E27             |
| Kolor                                             | Biały           |
| Temperatura barwowa                               | 2700..2700 K    |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)  | SDCM6           |
| Możliwość ściemniania                             | Nie             |
| Średnica                                          | 60,0 mm         |
| Długość                                           | 105,0 mm        |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP20            |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)         | 0,10            |
| Typ bańki                                         | Inne            |
| Klasa efektywności energetycznej                  | A++             |
| Minimalna liczba cykli załączeń                   | 100000          |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                 | 7 kWh           |
| Średnia trwałość znamionowa                       | 15000 h         |
| Możliwość sterowania zdalnego                     | Nie             |
| Ze zdalnym sterowaniem                            | Nie             |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG0             |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075434820 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075434837 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1239312 |
|--------|---------|