


## OSRAM DULUX® D LED EM & AC MAINS 10 W/3000K

Stopień ochrony: IP20. Rotatable base around its longitudinal axis ( $\pm 90^\circ$ ). Trwałość: do 30 000 h. Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G24d. Korzyści ze stosowania produktu: Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Niskie zużycie energii. Łatwa wymiana lamp dzięki kompaktowej konstrukcji. Możliwe bezpośrednie zasilanie z sieci 230 V AC. Obszar zastosowań: Supermarkety i domy towarowe. Przejścia i korytarze. Hotele, restauracje. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawkach.



### Informacje ogólne

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075558564                    |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE GmbH                    |
| ID produktu wg producenta | 4058075558564                    |
| Nazwa marki               | OSRAM                            |
| Seria produktu            | OSRAM DULUX® D LED EM & AC MAINS |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                            |
| Kod celny                 | 85395000                         |

### Opis ETIM

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Klasa                              | Lampa LED / multi LED (EC001959) |
| Grupa                              | Źródła światła (EG000028)        |
| Napięcie znamionowe                | 220..240 V                       |
| Prąd znamionowy                    | 45..45 mA                        |
| Współczynnik mocy                  | 0,50                             |
| Moc lampy                          | 10..10 W                         |
| Rodzaj napięcia                    | AC                               |
| Strumień świetlny                  | 990..990 lm                      |
| Skuteczność świetlna               | 99 lm/W                          |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89                            |
| Rodzaj szkła/pokrywy               | Matowy                           |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła < 3300 K                  |
| Trzonek                            | G24d-3                           |
| Kolor                              | Biały                            |
| Kolor obudowy                      | Biały                            |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)  | SDCM6    |
| Możliwość ściemniania                             | Nie      |
| Średnica                                          | 34,0 mm  |
| Długość                                           | 171,0 mm |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP20     |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)         | 0,12     |
| Klasa efektywności energetycznej                  | A+       |
| Minimalna liczba cykli załączeń                   | 200000   |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                 | 10 kWh   |
| Średnia trwałość znamionowa                       | 30000 h  |
| Możliwość sterowania zdalnego                     | Nie      |
| Ze zdalnym sterowaniem                            | Nie      |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG0      |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075558564 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075558571 |
|-------------------------|---------------|