

Oprawa hermetyczna LED DAMP PROOF SLIM ECO 48W 5520lm 4000K 840 IP65 1500mm GY



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075564404
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075601659

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Tak
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Brak informacji
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Brak informacji
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Brak informacji
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Brak informacji
Rodzaj rastra	Matowy
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	Brak informacji
Rodzaj osprzętu	Brak informacji
Ze statecznikiem	Brak informacji
Osprzęt wymienny	Brak informacji
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie

Ściemniacz DALI-2	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Brak informacji
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Rozsył światła	Bezpośredni
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	Nie dotyczy
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy B16	Brak informacji
Maks. liczba oprav na wyłącznik nadprądowy C16	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP65
Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji
Odporność uderowa	Brak informacji
Klasa ochronności	II
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	Brak informacji

Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	Brak informacji
Do lamp o mocy	Brak informacji
Maksymalna moc zestawu	48 W
Skuteczność świetlna oprawy	Brak informacji
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	Brak informacji
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	5520..5520 K
Wartość migotania Pst LM	Brak informacji
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Brak informacji
Współczynnik mocy	Brak informacji
Wartość efektu stroboskopowego SVM	Brak informacji
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Brak informacji
Szerokość	60 mm
Wysokość/głębokość	34 mm
Długość	1500 mm
Średnica zewnętrzna	Brak informacji
Długość wbudowania	Brak informacji
Szerokość wbudowania	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość wbudowania	Nie dotyczy
Średnica wbudowania	Nie dotyczy
Rodzaj okablowania	Brak informacji
Liczba biegunów	Brak informacji
Przekrój przewodu	Brak informacji
Typ połączenia	Brak informacji
Współczynnik harmoniczných (THD)	Brak informacji
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	Brak informacji
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	Brak informacji
Światłość	Brak informacji
Wiele barw	Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Obsługa przez bluetooth	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie