

Oprawa High Bay LED HB COMP V 133W 16000lm 4000K 840 110st. IP65 3 lata gwarancji



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075564442
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075708181

Opis ETIM

Klasa	Oprawa przemysłowa typu high bay (EC001716)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Wiszący
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Do oświetlenia dodatkowego	Nie
Oprawka	Brak informacji
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Czarny
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	Brak informacji
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	Brak informacji
Rodzaj osprzętu	Brak informacji
Osprzęt wymienny	Brak informacji
Ze statecznikiem	Brak informacji
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie

Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	30000 h
Stopień ochrony (IP)	IP65
Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji
Kuloodporny	Nie
Klasa ochronności	I
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..45 °C
Zintegrowane zasilanie awaryjne	Nie
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	850°C - 30 s
Do lamp o mocy	133..133 W
Maksymalna moc zestawu	133 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	16000 lm
Skuteczność świetlna oprawy	120 lm/W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Brak informacji
Współczynnik harmonicznych (THD)	Brak informacji
Współczynnik mocy	Brak informacji
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Brak informacji
Wiele barw	Nie
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Szerokość	Brak informacji
Wysokość/głębokość	50 mm

Długość	Brak informacji
Szerokość wbudowania	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość wbudowania	Nie dotyczy
Długość wbudowania	Nie dotyczy
Średnica wbudowania	Nie dotyczy
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	Brak informacji
Typ połączenia	Brak informacji
Z pokrywą ochronną	Nie
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	22
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	22