



Opis produktu

# CA5-22E

## CA5-22E Auxiliary Contact Block



| Ogólne informacje |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu      | CA5-22E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kod zamówieniowy  | 1SBN010040R1022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numer EAN         | 3471522121103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis katalogowy   | CA5-22E Auxiliary Contact Block                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis              | CA5-22E is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-..E version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole A serie contactors: A..-30-00, A..-40-00, A..-22-00. CA5-22E is available with 2 N.O. and 2 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments. |

| Zamawianie                 |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 2 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85389099 |

| Najczęściej Pobierane |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Arkusz danych,        | 1SBC100214C0202 |

## informacja techniczna

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 1SBC101012M5501 |
| Rysunek techniczny CAD   | 2CDC001079B0201 |

## Wymiary

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Szerokość netto           | 44 mm   |
| Głębokość / długość netto | 39 mm   |
| Wysokość netto            | 47 mm   |
| Masa netto                | 0.06 kg |

## Dane techniczne

|                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość styków pomocniczych NO                            | 2                                                                                                                                                                |
| Ilość styków pomocniczych NC                            | 2                                                                                                                                                                |
| Liczba biegunów                                         | 4P                                                                                                                                                               |
| Znamionowe napięcie pracy                               | Obwód pomocniczy 690 V                                                                                                                                           |
| Częstotliwość znamionowa (f)                            | Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz                                                                                                                                      |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I <sub>e</sub> )           | (500 V) 2 A<br>(690 V) 2 A<br>(24 / 127 V) 6 A<br>(220 / 240 V) 4 A<br>(380 / 400 V) 3 A                                                                         |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I <sub>e</sub> )           | (24 V) 6 A / 144 W<br>(48 V) 2.8 A / 134 W<br>(72 V) 1 A / 72 W<br>(110 V) 0.55 A / 60 W<br>(125 V) 0.55 A / 69 W<br>(220 V) 0.30 A / 66 W<br>(250 V) 0.3 / 75 W |
| Odłącznik SPD                                           | Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A                                                                                                                           |
| Znamionowy prąd zwarciový wytrzymały (I <sub>cw</sub> ) | for 0.1 s 140 A<br>for 1 s 100 A                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> )          | acc. to IEC 60947-5-1 690 V<br>wg UL/CSA 600 V                                                                                                                   |
| Maksymalna wytrzymałość elektryczna                     | 1200 cykli na godzinę                                                                                                                                            |
| Wytrzymałość mechaniczna                                | 10 million<br>3 million                                                                                                                                          |
| Maksymalna wytrzymałość mechaniczna                     | 3600 cykli na godzinę                                                                                                                                            |
| Minimalna zdolność przełączania                         | A9 ... A75 17 / 5 VLT4K<br>A95 ... A110 24 / 50 VLT4K                                                                                                            |
| Straty mocy                                             | na biegun 0.1 W                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony                                         | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20                                                                                                |
| Typ zacisku                                             | Screw Terminals                                                                                                                                                  |
| Do użytku z                                             | AF45<br>AF50<br>AF63<br>AF75<br>AF95B<br>GAF75                                                                                                                   |

A9  
 A16  
 A26  
 A45  
 A50  
 A63  
 A75  
 A95  
 A110  
 AL9  
 AL16  
 AL26  
 AE45  
 AE50  
 AE63  
 AE75  
 TAL9  
 TAL16  
 TAL26  
 TAE45  
 TAE50  
 TAE75  
 GA75  
 GAE75  
 UA50  
 UA63  
 UA75  
 UA95  
 UA110

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nazwa produktu | Auxiliary Contact Block |
| Uwagi          | 100                     |

## Zgodność materiału

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Deklaracja REACH             | 2CMT2021-006202                                                        |
| Dane RoHS                    | 2CMT2021-006277                                                        |
| Status RoHS                  | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B               | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE               | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

## Certyfikaty i deklaracje

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Certyfikat CB                  | CB_SE_62119A1                              |
| Certyfikat CCC                 | CCC_2015010304800518                       |
| Certyfikat CQC                 | CQC2015010304800518<br>CQC2004010305133985 |
| Certyfikat CSA                 | CSA_1033838                                |
| Deklaracja zgodności -<br>CCC  | 2020980304001627<br>2020980305001185       |
| Deklaracja zgodności UE        | 1SBD250809U1000                            |
| Deklaracja zgodności -<br>UKCA | 1SBD250826U1000                            |
| Certyfikat DNV GL              | DNV_GL_TAE00001UT                          |
| Certyfikat EAC                 | EAC_RU C-FR ME77 B03391                    |
| Certyfikat GOST                | GOST_POCCFRME77B07175                      |
| Certyfikat RINA                | RINA_ELE172319XG001                        |
| Certyfikat UL                  | UL_071301E48139                            |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 2 sztuka   |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 65 mm          |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 129.5 mm       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 43 mm          |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.12 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 3471522121103  |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | box 200 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 300 mm         |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 245 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 308 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 12 kg          |
| Jednostka opakowania (poziom 3)   | 3600 sztuka    |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | K                                  |
| ETIM 7                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 9                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| eClass                    | V11.0 : 27371302                   |
| UNSPSC                    | 39121522                           |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block    |
| E-Numer (Finlandia)       | 3709197                            |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

