



Opis produktu

CA4-01

CA4-01 Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje	
Typ produktu	CA4-01
Kod zamówieniowy	1SBN010110R1001
Numer EAN	3471523130029
Opis katalogowy	CA4-01 Auxiliary Contact Block
Opis	CA4-01 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF(C)09(Z)(B)...96 contactors and NF(C)(Z)(B) contactor relays. CA4-01 is available with 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Zamawianie	
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych,	1SBC100214C0202

informacja techniczna	
Instrukcje i podręczniki	1SBC101041M6801
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	1SAC200017M0002
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	9.9 mm
Głębokość / długość netto	39.5 mm
Wysokość netto	43 mm
Masa netto	0.014 kg

Dane techniczne

Ilość styków pomocniczych NO	0
Ilość styków pomocniczych NC	1
Liczba biegunów	1P
Normy	IEC/EN 60947-5-1, UL 60335-2-40 LZGH2 A2L, UL 60947-5-1, CSA C22.2 No. 60335-2-40 LZGH2 A2L, CSA C22.2 No. 60947-5-1-14
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I _{th})	wg IEC 60947-5-1, q=40°C 16 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.27 A / 60 W (250 V) 0.27 A / 68 W (400 V) 0.15 A / 60 W (500 V) 0.13 A / 65 W (600 V) 0.1 A / 60 W
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymały (I _{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	6 kV
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	(AC-15) 1200 cykli na godzinę (DC-13) 900 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	3600 cykli na godzinę
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm ²

	Rigid Solid 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Rigid Stranded 1/2x 1 ... 2.5 mm ²
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 10 mm
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Moment dokrecajace	Obwód pomocniczy 1.2 N·m
Typ zacisku	Screw Terminals
Do użytku z	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AFC09 AFC12 AFC16 AFC26 AFC30 AFC38 AFC40 AFC52 AFC65 AFC80 AFC96 AF09B AF09ZB AF12B AF12ZB AF16B AF16ZB AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB AF40B AF52B AF65B AF80B AF96B NF22E NFZ22E NF31E NFZ31E NF40E NFZ40E NFC22E NFC31E NFC40E NFZB22E NFB22E NFZB31E NFB31E NFZB40E NFB40E
Nazwa produktu	Auxiliary Contact Block

Dane techniczne wg UL/CSA

Dane montażowe- obwód pomocniczy UL/CSA	Rigid Solid 1/2x 18-14 AWG Rigid Stranded 1/2x 18-14 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 11 in-lb

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

A2L Certificate – UL	9AKK108469A4897 9AKK108469A4898
Certyfikat ABS	ABS_20-2060694-PDA
Certyfikat BV	BV_2634H24900C0
Certyfikat CB	CB_SE-93052A1
Certyfikat CQC	CQC2011010304496319 CQC2013010304651497 CQC2019010304264779
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001258 2020980304001259 2020980304001053
Deklaracja zgodności UE	1SBD250007U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250038U1000
Certyfikat DNV	DNV_TAE00001BV-5
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certyfikat LR	LRS_LR23403517TA-02
Certyfikat RINA	RINA_ELE084013XG
Certyfikat RMRS	RMRS_1802703280
Certyfikat UL	UL-US-L252354-131-82119002-6 UL-CA-L252354-331-82119002-5
Karta aukcji UL	UL_E252354

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	10 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.014 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523130029

Jednostka opakowania (poziom 2)	box 720 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	10.08 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	12960 sztuka

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	K
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
E-Numer (Finlandia)	3706502
E-Numer (Szwecja)	3211410

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

