




Opis produktu

41A12X22A

Obudowa instalacyjna (z zaciskami) ,
Podtynkowy, 24 modules, 2 row(s), IP41, Door:
Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 435
mm x 320 mm x 107 mm



Ogólne informacje	
Typ produktu	41A12X22A
Kod zamówieniowy	1SLM004101A1205
Oznaczenie typu ABB	Mistral41F
Numer EAN	8000126142037
Opis katalogowy	Obudowa instalacyjna (z zaciskami) , Podtynkowy, 24 modules, 2 row(s), IP41, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 435 mm x 320 mm x 107 mm
Opis	Mistral41F nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma perforacje po bokach oraz na górze i dole. Wybitny otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów w szereg przy pomocy zestawu 41Z11 lub w pionie dla obudów o szerokości 12M: 41Z03 zaś dla 18M stosuje się: 41Z04. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Rozstaw szyn DIN wynosi 150mm. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C.

Dane techniczne	
Ilość zacisków	0
Liczba rzędów	2
Typ zamknięcia	Snap Function

Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową
Typ pokrywy	Drzwi
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Transparent
Drzwi transparentne	Tak
Liczba modułów do zabudowy	24
Typ zacisku	Screw Terminals

Elektryczność

Straty mocy	41 W
-------------	------

Konstrukcja

Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Design pokrywy	with Notch
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały

Zgodność materiału

Dane RoHS	9AKK108468A2417
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Deklaracja REACH	9AKK108469A7731
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	320 mm
Wysokość netto	435 mm
Głębokość / długość netto	107 mm
Masa netto	2.150 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	73 mm

Inżynieria

Building Information
Modeling – BIM9AKK107046A8394

Zamawianie

Jednostkowe
opakowanie

box 5 sztuka

Waga opakowania
brutto (poziom 1)11.750 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE

9AKK108468A2417

Instalacja

Instrukcje i podręczniki

9AKK107046A4893

Typ montażu

Podtynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych,
informacja technicznaNo document needed

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9

EC000214 - Small distribution board

eClass


V11.0 : 27142409

Kod klasyfikacji

U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL41F



360°