

PRODUCT-DETAILS

E214-16-101

E214-16-101 Group Switch, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 0NO, 0NC, 1CO, El. Color: Szary, MW: 0.5



Ogólne informacje

Typ produktu	E214-16-101
Kod zamówieniowy	2CCA703025R0001
Numer EAN	7612270938735
Opis katalogowy	E214-16-101 Group Switch, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 0NO, 0NC, 1CO, El. Color: Szary, MW: 0.5
Opis	Group switches (I-O-II) according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1

Dane techniczne

Normy	EN60669-1 VDE0632-1 IEC60068-2-2 IEC60068-2-1 IEC60068-2-38 UL508
Napięcie znamionowe (U_r)	Minimum 24 V
Znamionowe napięcie pracy	acc. to EN 250 V AC acc. To UL 508 240 V AC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Prąd znamionowy (I_n)	16 A

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciaowy eksploatacyjny (I_{cs})	3 kA
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	0.32 W
Liczba biegunów	1
Ilość styków przełącznych	1
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	0
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	0
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	1
Momenty dokrecające	1.2-1.5 N·m
Typ przełącznika	Double Interrupting Contacts
Materiał przewodnika	Copper
Dostępne opcje	1 CO
Uwagi	Sealable in the On and Off positions
Kolor elementu sterującego	Szary
Przekrój kabli	Solid 1x1...6 mm ² Solid 2x2.5 mm ² Elastyczny 1x0.75...2x2.5 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25...+55 °C Przechowywanie -40...+70 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Informacje środowiskowe	2CCC441003C0201

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	0.5
Szerokość produktu netto	9 mm
Wysokość produktu netto	85 mm
Głębokość produktu netto	68 mm
Waga produktu netto	44 g
Długość produktu netto	93 mm
Głębokość zabudowy (t_2)	68 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania	96 mm

(poziom 1)

Wysokość opakowania (poziom 1)	76 mm
-----------------------------------	-------

Długość opakowania (poziom 1)	95 mm
----------------------------------	-------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	495 g
--------------------------------------	-------

EAN opakowania (poziom 1)	7612270938735
---------------------------	---------------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85365000
E-Numer (Finlandia)	3602418
E-Numer (Szwecja)	2102793
Numer E (Szwajcaria)	437162138
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	9AKK108466A3845
Certyfikat CCC	9AKK108466A3832
Deklaracja zgodności UE	2CCC441014D0201
Certyfikat EAC	9AKK107991A4779
Informacje środowiskowe	2CCC441003C0201
Instrukcje i podręczniki	No document needed
Dane RoHS	2CCC413008D0206
Certyfikat VDE	9AKK107991A9822

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC441003C0101
Instrukcje i podręczniki	No document needed

Klasyfikacje

ETIM 7	EC001545 - Main switch for distribution board
ETIM 8	EC001545 - Main switch for distribution board
EPLAN drzewko produktowe	Electrical engineering / Sensor, switch, and pushbutton / Switch , pushbutton
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365053
Kod klasyfikacji	S

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

