

## S201-B16 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy



### Informacje ogólne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4016779578639                      |
| Alt. ID produktu          | 2CDS251001R1165                    |
| Nazwa producenta          | ABB                                |
| ID produktu wg producenta | 2CDS251001R1165                    |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa - pro M compact |
| Kod celny                 | 85362010                           |

### Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | B                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 1                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 1                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 16 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                           | 230 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 440 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 4 kV                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 6 kA                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | 6 kA                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 10 kA                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 10 kA                                        |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC                                           |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50..60 Hz                                    |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3                                            |
| Do instalacji podtynkowych                                                    | Nie                                          |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                              | Nie                                          |
| Kategoria przepięcia                                                          | 3                                            |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Stopień zanieczyszczenia                       | 3                      |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia              | Tak                    |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów              | 1                      |
| Głębokość wbudowania                           | 50,8 mm                |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20                   |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy        | -25..55 °C             |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | 25..25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 35..35 mm <sup>2</sup> |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4016779607421 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1002269 |
|--------|---------|