

## SHD202/40 Rozłącznik



### Informacje ogólne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4016779904391                      |
| Alt. ID produktu          | 2CDD272111R0040                    |
| Nazwa producenta          | ABB                                |
| ID produktu wg producenta | 2CDD272111R0040                    |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa - pro M compact |
| Kod celny                 | 85369095                           |

### Opis ETIM

|                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                                              | Łącznik modułowy (EC001545)                                   |
| Grupa                                              | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Funkcja przełączająca                              | Wyłącznik                                                     |
| Liczba styków zwiernych                            | 2                                                             |
| Liczba styków rozwiernych                          | 0                                                             |
| Liczba styków przełącznych                         | 0                                                             |
| Liczba biegunów                                    | 2                                                             |
| Prąd znamionowy                                    | 40 A                                                          |
| Napięcie znamionowe                                | 415 V                                                         |
| Minimalne napięcie znamionowe                      | 12 V                                                          |
| Znamionowa zdolność łączeniowa                     | 25 kA                                                         |
| Wytrzymałość zwarcia (Icw)                         | 10 kA                                                         |
| Rodzaj napięcia                                    | AC                                                            |
| Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113) | Brak informacji                                               |
| Z lampką sygnalizacyjną                            | Nie                                                           |
| Kolor klosza                                       | Nie dotyczy                                                   |
| Źródło światła                                     | Nie dotyczy                                                   |
| Trzonek źródła światła                             | Nie dotyczy                                                   |
| Maksymalna moc źródła światła                      | Nie dotyczy                                                   |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                  | 2                                                             |
| Głębokość wbudowania                               | 49,8 mm                                                       |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
|----------------------|------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4016779904872 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1150745 |
|--------|---------|