



Opis produktu

6844 AGM-204-500

BasicLINE 240 ° Motion Detector Surface Mounted alpine white



Ogólne informacje

Typ produktu	6844 AGM-204-500
Kod zamówieniowy	2CKA006800A2507
Numer EAN	4011395130414
Opis katalogowy	BasicLINE 240 ° Motion Detector Surface Mounted alpine white
Opis	Electronic movement detector for detecting thermal motion. With ground surveillance. Continuously variable detection sensitivity. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 1 to 10 min., adjustable. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	DEBJE-0373-1-7322_BA-ABB_eng-fre-spa-nor-gre-pol-por-rus_6844 AGM-204-500
Typ montażu	Surface Mounted
Wysokość montażu	Optimum 2.5 m
Modular Components Included	Complete Device

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -20 ... +40 °C
Stopień ochrony	IP55

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Skala	Diameter Detection range on floor 24 m
Liczba wyjść	1
Minimalny czas przełączania	Switch-On 5 second [unit of time]
Typ czujnika	Passive infrared
Oświetlenie	10 ... 200 lx
Typ zacisku	Screwless Terminals
Zakres wykrywania czujnika	240 ° Horizontal 8 ... 240 °

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U _r)	230 V
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
Maksymalna moc przełączania	2000 W Fluorescent Lamp 1000 V-A Halogen Low Voltage Lamps with Electronical Transformers (Capacitive Loads) 1000 V-A Halogen Low Voltage Lamps with Magnetic Transformers (Inductive Loads) 1000 V-A Incandescent Lamp or Halogen High Voltage Lamps 2000 W
Rodzaj obciążenia	Incandescent Lamp Halogen Lamp, High Voltage Halogen Lamp, Low Voltage Fluorescent Lamp
Straty mocy	0.5 W

Konstrukcja

Wykończenie pokrywy	Untreated Matt
Materiał	Thermoplastic
Kolor RAL	Similar to RAL 9010
Kolor	alpine white

Wymiary

Szerokość netto	125 mm
Wysokość netto	100 mm
Głębokość / długość netto	33 mm
Masa netto	0.34 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	0 mm

Inżynieria

Building Information Modeling – BIM	2CKA110002E3959
-------------------------------------	-----------------

Zamawianie

E-Numer (Finlandia)	2619343
E-Numer (Norwegia)	1471113
E-Numer (Szwecja)	1300057

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CKA200000E6383
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20250218
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E1981
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000133 - Movement sensor/presence detector complete
ETIM 10	EC000133 - Movement sensor/presence detector complete
eClass	V11.0 : 27144007

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Electronic Devices → Motion Detector Surface Mounted → Basic Series

