



Opis produktu

UK636NB

Obudowa instalacyjna , Podtynkowy, 36 modules, 3 row(s), IP30, Door: Without Door, Dimensions: 597 mm x 362 mm x 97 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	UK636NB
Kod zamówieniowy	2CPX031376R9999
Numer EAN	4011617313762

Opis katalogowy Obudowa instalacyjna , Podtynkowy, 36 modules, 3 row(s), IP30, Door: Without Door, Dimensions: 597 mm x 362 mm x 97 mm

Opis UK600 nadają się do aplikacji wewnętrznych, skrzynka wnąkowa po bokach ma perforacje zaś drzwi do UK600 otwierają się pod kątem 120°. Drzwi mogą otwierać się do lewej i prawej strony (wyjątkiem są obudowy typu kombi). Obudowach dystrybucyjnych maskownica umożliwia uzyskanie dodatkowych 2 modułów na rząd (12+2/rząd). Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07, testem rozżarzonym drutem GWT=850°C. Obudowy mogą być łączone w pionie i poziomie za pomocą dedykowanego zestawu UZB2. Mogą być montowane w ścianie G-K, wymaga to domówienia specjalnego zestawu UZ91P4. Dzięki specjalnemu otworowaniu na ramce skrzynki wnąkowej możliwe jest obrysowane otworu w ścianie G-K.

Dane techniczne

Liczba rzędów	3
Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową

Typ pokrywy	Opcjonalnie
Typ obudowy	Obudowa instalacyjna
Rodzaj drzwi	Without Door
Dostępne akcesoria	Tak
Liczba modułów do zabudowy	36
Typ zacisku	Quick-Terminal

Elektryczność

Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	400 V
Prąd znamionowy (I _n)	63 A
Straty mocy	Δt = 30K 54 W

Konstrukcja

Materiał obudowy	Tworzywa sztuczne
Design pokrywy	Closed
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały
Liczba modułów	36

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CPC100018X0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20240903
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240902
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	362 mm
Wysokość netto	597 mm
Głębokość / długość netto	97 mm
Masa netto	2.615 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	88 mm

)	
Schemat wymiarów	2CPC000001D0201 2CPC000002D0201 2CPC000007D0201

Inżynieria

Building Information Modeling – BIM	9AKK107046A7947
-------------------------------------	-----------------

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.72 kg
E-Numer (Szwecja)	2201241

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CPC100018X0201
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CPC129380M5601
Typ montażu	Podtynkowy

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
ETIM 10	EC000214 - Small distribution board
eClass	V11.0 : 27142409
Kod klasyfikacji	U
Normy	DIN 43871

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX031434R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Dimensions: 80 mm x 120 mm x 30 mm	UZ91P4	1	sztuka
2CPX062745R9999	Quick terminals Zaciski , Niebieski , N/RDC Terminal , Quick-Terminal	ZK50BT	1	sztuka
2CPX030892R9999	Zaciski , Bezpośredni, IP30, Dimensions: 36 mm x 42 mm x 15 mm	ZK507	1	sztuka
2CPX031413R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Door: Single, Dimensions: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT4	1	sztuka
2CPX031412R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Door: Single, Dimensions: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT3	1	sztuka
2CPX031096R9999	Drzwi z ramką , 36 modules, 3 row(s), IP30, Door: Single, Dimensions: 622 mm x 384 mm x 33 mm	BL630W	1	sztuka
2CPX031795R9999	Akcesoria do rozdzielnic , 36 modules, 3 row(s), IP30, Dimensions: 632 mm x 391 mm x 48 mm	BL630D	1	sztuka
2CPX031092R9999	Drzwi z ramką , 36 modules, 3 row(s), IP30, Door: Single, Dimensions: 622 mm x 384 mm x 33 mm	BL630V	1	sztuka
2CPX031404R9999	Akcesoria do rozdzielnic , 36 modules, 3 row(s), Dimensions: 622 mm x 384 mm x 90 mm	AP636	1	sztuka
2CPX061178R9999	System zabudowy wewnętrznej , Dimensions: 62 mm x 125 mm x 68 mm	ZX29	1	sztuka
2CPX061177R9999	Gniazda elektryczne , Dimensions: 50 mm x 102 mm x 63 mm	ZE225	1	sztuka
2CPX031408R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Dimensions: 109 mm x 109 mm x 36 mm	UZB2	1	sztuka
2CPX061211R9999	Gniazda elektryczne , Dimensions: 63 mm x 213 mm x 58 mm	ZE227	1	sztuka
2CPX031088R9999	Drzwi z ramką , 36 modules, 3 row(s), IP30, Door: Single, Dimensions: 622 mm x 384 mm x 33 mm	BL631	1	sztuka
2CPX031083R9999	Drzwi z ramką , 36 modules, 3 row(s), IP30, Door: Single, Dimensions: 622 mm x 384 mm x 33 mm	BL630	1	sztuka
2CPX031427R9999	Gniazda elektryczne , Dimensions: 54 mm x 50 mm x 58 mm	ZE224	1	sztuka
2CPX031409R9999	Akcesoria do rozdzielnic , Dimensions: 68 mm x 294 mm x 30 mm	UZB3	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → UK600

