

Opis produktu

# OT25F3C

## OT25F3C CHANGE-OVER SWITCH



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OT25F3C                                                                                        |
| Kod zamówieniowy | 1SCA104863R1001                                                                                |
| Numer EAN        | 6417019390062                                                                                  |
| Opis katalogowy  | OT25F3C CHANGE-OVER SWITCH                                                                     |
| Opis             | 25A Manual Change-Over Switch, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition |

### Circular Value

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH          | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                 | 1SCC011020D0201 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC303003C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC301054M0006 |

## Wymiary

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Szerokość produktu netto | 55 mm<br>2.17 in   |
| Wysokość produktu netto  | 68 mm<br>2.68 in   |
| Głębokość produktu netto | 68 mm<br>2.68 in   |
| Waga produktu netto      | 0.55 kg<br>1.21 lb |

## Dane techniczne

|                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 25 A<br>(500 V) 25 A<br>(690 V) 25 A |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 25 A<br>(500 V) 25 A<br>(690 V) 25 A |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 20 A<br>(500 V) 20 A<br>(690 V) 11 A |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (380 ... 415 V) 9 kW<br>(500 V) 9 kW<br>(690 V) 9 kW |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40^\circ\text{C}$ 32 A                     |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 32 A                                  |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                 |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 750 V                                                |
| Znamionowe napięcie pracy                              | 750 V                                                |
| Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )      | for 1 s 0.5 kiloampere rms                           |
| Straty mocy                                            | 0.6 W                                                |
| Stopień zanieczyszczenia                               | 3                                                    |
| Kolor rączki                                           | Czarny                                               |
| Rodzaj rączki                                          | Handle and shaft not included                        |
| Mechanizm rozłączający                                 | Mechanism on Top of the Switch                       |
| Rozstaw szyn                                           | Standard                                             |
| Położenie zacisków przyłączeniowych                    | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out             |
| Rodzaj sterowania                                      | Front operated                                       |
| Normy                                                  | UL 98 / IEC60947-3                                   |
| Rodzaj montażu                                         | Base mounting                                        |
| Liczba biegunów                                        | 3                                                    |
| Przekrój przewodu                                      | 0.75 ... 10 mm <sup>2</sup>                          |
| Stopień ochrony                                        | Front IP20                                           |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Rodzaj przełączania | Open |
|---------------------|------|

## Technical UL/CSA

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe<br>UL/CSA | 25 A                                                                                                                                        |
| Moc znamionowa [Hp]<br>UL/CSA | (acc. to UL 200 V) 7.5 Hp<br>(acc. to UL 208 V) 7.5 Hp<br>(acc. to UL 240 V) 7.5 Hp<br>(acc. to UL 480 V) 15 Hp<br>(acc. to UL 600 V) 20 Hp |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC303019D2702 |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka           |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 80 mm<br>3.15 in   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 108 mm<br>4.25 in  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 79 mm<br>3.11 in   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.25 kg<br>0.55 lb |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019390062      |

## Klasyfikacje

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji                         | Q                                                          |
| ETIM 7                                   | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 8                                   | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 9                                   | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)               |
| UNSPSC                                   | 39122233                                                   |
| Kod kategorii granularnej<br>IDEA (IGCC) | 5290 >> Disconnect switch                                  |
| eClass                                   | V11.1 : 27371403                                           |
| Kategoria produktu wg.<br>WEEE           | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Numer (Finlandia)                      | 3601430                                                    |
| E-Numer (Szwecja)                        | 3171261                                                    |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelącniki → Przelącniki z napędem ręcznym

