



Opis produktu

OT250ES30

OT250ES30 SWITCH-DISCONNECTOR



Ogólne informacje

Typ produktu	OT250ES30
Kod zamówieniowy	1SCA022869R9900
Numer EAN	6417019337296
Opis katalogowy	OT250ES30 SWITCH-DISCONNECTOR
Opis	3-pole, side operated, base mounted switch-diconductor, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

ABB EcoSolutions

Instrukcje końca żywotności	1SCC301117M0201
Informacje środowiskowe	1SCC301265D0201
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301282D0201

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301068M0204
Rysunki mechaniczne	1SCC301656F0001 1SCC301655F0001 OT200ES30.igs
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301282D0201

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP00
Informacje środowiskowe	1SCC301265D0201
Stopień zanieczyszczenia	3

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Szerokość netto	181.5 mm
Wysokość netto	150 mm
Głębokość / długość netto	82 mm
Masa netto	1.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	170 mm 6.7 in
Długość opakowania (poziom 1)	250 mm 9.8 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	155 mm 6.1 in

Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.7 kg 3.7 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019337296

Dane techniczne

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ °C}$ 250 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 250 A
Stopień ochrony	Front IP00
Rozstaw szyn	Standard
Rodzaj rączki	Handle and shaft not included
Typ blokady	No
Wytrzymałość mechaniczna	20000
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3P
Rodzaj sterowania	Side operated
Stopień zanieczyszczenia	3
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Straty mocy	na biegun 6.5 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Moc znamionowa AC- 23A (P_e)	(220 ... 240 V) 75 kW (400 ... 415 V) 145 kW (500 V) 170 kW (690 V) 250 kW
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V) 30 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymywany (I_{cw})	for 1 s 8 kA
Funkcje specjalne	No
Normy	IEC 60947-3
Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch 30 (Right Side)
Typ zacisku	Lug terminals
Momenty dokręcające	zgodnie z 60947-1 15 ... 22 N·m

Dane techniczne wg UL/CSA

Momenty dokrecające

zgodnie z 60947-1 15 ... 22 N·m

Certyfikaty i deklaracje

A2L Certificate – IEC	1SCC301337D0201
Deklaracja zgodności UE	1SCC301131D2705
Certyfikat DNV GL	1SCC301174D0204

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
UNSPSC	39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5293 >> Switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

