



---

**Opis produktu**

# M2SSK2-302

## M2SSK2-302 Selector Switch



---

**Ogólne informacje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Typ produktu     | M2SSK2-302                 |
| Kod zamówieniowy | 1SFA611281R3002            |
| Numer EAN        | 7320500313855              |
| Opis katalogowy  | M2SSK2-302 Selector Switch |

**Opis**

Przełącznik wyboru M2SSK2-302 to: 2-pozycyjny – Monostabilny – kluczyk – czarny/klucz – niepodświetlany – chromowany metal – bez bloku stykowego Ten przełącznik wyboru należy do asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu o wysokim poziomie elastyczności i wiodące na rynku parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

---

**Zamawianie**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999 |

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SFC151011M0201 |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 0.03 m   |
| Wysokość netto            | 0.03 m   |
| Głębokość / długość netto | 0.063 m  |
| Masa netto                | 0.054 kg |

## Dane techniczne

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Kolor                           | Black/Key                                                   |
| Typ dźwigni                     | Key                                                         |
| Materiał ramki                  | Chrome Metal                                                |
| Podświetlenie                   | Non-illuminated                                             |
| Funkcja                         | Maintained                                                  |
| Funkcja dodatkowa               | 2-position                                                  |
| Pozycje stabilne                | B, C                                                        |
| Kluczowe pozycje usuwania       | Position B Only                                             |
| Kod Klucza                      | Ronis 421, Key code 72                                      |
| Typ obudowy NEMA                | Type1<br>Type12<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X                |
| Wytrzymałość mechaniczna        | 0.5 million                                                 |

## Normy środowiskowe

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Stopień ochrony | Front IP66 |
|-----------------|------------|

## Zgodność materiału

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT           | 9AKK108467A5658                                                        |
| Deklaracja REACH                    | 2CMT2022-006479                                                        |
| Dane RoHS                           | 2CMT2022-006498                                                        |
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006523                                                        |
| WEEE B2C / B2B                      | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE                      | Product Not in WEEE Scope                                              |

## Certyfikaty i deklaracje

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Certyfikat cULus            | 9AKK107046A9925 |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2015-005452 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| Certyfikat DNV GL           | E-14107         |

### Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.11 m        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.15 m        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.03 m        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.057 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500313855 |

### Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | S                                            |
| ETIM 6                    | EC000222 - Front element for selector switch |
| ETIM 7                    | EC000222 - Front element for selector switch |
| ETIM 8                    | EC000222 - Front element for selector switch |
| eClass                    | V11.0 : 27371213                             |
| UNSPSC                    | 39122217                                     |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5215 >> Selector Switch Complete Assemblies  |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MSS Modular Selector Switches

